

RecMic II: RM-4100S

Tus asignaciones de teclas individuales

The diagram shows the Olympus RecMic II: RM-4100S microphone with various control buttons. On the left side, there are two columns of callout boxes. The first column has a header with 'Comando' and 'Acceso rápido' and contains six empty boxes. The second column also has a header with 'Comando' and 'Acceso rápido' and contains six empty boxes. Lines connect these boxes to specific buttons on the microphone: the top-left box points to the 'NEW' button, the top-right box to the 'INS/OVR' button, the second-left box to the 'i' button, the second-right box to the right arrow button, the third-left box to the 'a' button, the third-right box to the 'c' button, the fourth-left box to the 'F1' button, the fourth-right box to the 'F3' button, the fifth-left box to the 'F2' button, and the fifth-right box to the 'F4' button. The microphone itself is black with a silver central section and a blue light strip at the top. The 'OLYMPUS' logo is visible at the bottom.

Ajustes de configuración de RecMic II



Comprueba el entorno de grabación

La función de analizador de ruidos comprueba si el entorno de grabación es el adecuado para el reconocimiento de voz. Pulsa los botones F1 y F3 durante más de 5 segundos.

Si el nivel de ruido es demasiado alto, el indicador LED de la parte superior parpadeará. Se recomienda cambiar de entorno si se observa esta señal.

¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones F1 e INSERT durante más de 5 segundos. Al repetir esta operación, se alternarán los modos. Puedes confirmar los modos de grabación por el color de los indicadores LED.

Azul = Entorno silencioso

Verde = Entorno ruidoso para el reconocimiento de voz

Rojo = Entorno ruidoso para el dictado clásico

¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones NEW e INSERT hasta que los indicadores LED de F1 a F4 parpaddeen durante 15 segundos. En este plazo de tiempo deberás elegir tus modos de botón predefinidos preferidos, del F1 al F4.

F1 = Modo Olympus

F2 = Modo Personalizado

F3 = Modo Dragon

F4 = Modo Windows SR

RecMic Configuration Tool

El RecMic II también se puede configurar con la RecMic Configuration Tool. La aplicación es gratuita y se puede descargar del sitio web local de Olympus correspondiente. <http://www.olympus.eu/sds-downloads/>

La herramienta admite las siguientes funciones:

- ▶ Configuración del dispositivo
- ▶ Ajuste del modo de grabación
- ▶ Ajuste del control del ratón
- ▶ Ajuste del teclado personalizado
- ▶ Actualización del firmware
- ▶ Otros ajustes generales
- ▶ Control de la aplicación
- ▶ Comando de edición
- ▶ Plantilla de teclado

